

## DATI TECNICI ARY-LP

| Modello   | Portate indicative [ $Nm^3/h$ ] a 10 bar |                |      | Portate indicative       | Ingombri Indicativi [mm] |          |             | Peso [kg] | Volume [l] | Di connessioni<br>IN/OUT | Superficie di<br>scambio [m <sup>2</sup> ] |
|-----------|--|----------------|------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|-----------|------------|--------------------------|--|
|           | N <sub>2</sub>                           | O <sub>2</sub> | Ar   | LNG [ $Nm^3/h$ ] a 2 bar | Base [P]                 | Base [L] | Altezza [H] |           |            |                          |  |
| ARY2.2.2  | 26                                       | 24             | 28   | 20                       | 540                      | 460      | 2800        | 35        | 4,5        | 18 / 18                  | 8,0  |
| ARY2.2.3  | 39                                       | 36             | 42   | 30                       | 540                      | 460      | 3800        | 55        | 6,5        | 18 / 18                  | 11,9                                       |
| ARY3.2.3  | 58                                       | 54             | 64   | 45                       | 385                      | 750      | 3800        | 75        | 9,8        | 18 / 18                  | 17,9                                       |
| ARY4.2.3  | 78                                       | 72             | 85   | 60                       | 580                      | 805      | 3800        | 100       | 13,1       | 18 / 18                  | 23,9                                       |
| ARY4.2.4  | 100                                      | 95             | 115  | 80                       | 580                      | 805      | 4800        | 120       | 17,1       | 18 / 18                  | 31,5                                       |
| ARY6.2.3  | 120                                      | 110            | 130  | 90                       | 580                      | 1225     | 3800        | 145       | 19,8       | 18 / 18                  | 35,9                                       |
| ARY6.2.4  | 155                                      | 145            | 170  | 120                      | 580                      | 1225     | 4800        | 185       | 25,8       | 18 / 18                  | 47,4                                       |
| ARY4.4.4  | 205                                      | 190            | 225  | 160                      | 1000                     | 805      | 5000        | 245       | 36,9       | 41 / 41                  | 62,8                                       |
| ARY4.6.4  | 310                                      | 290            | 340  | 240                      | 1225                     | 1000     | 5000        | 350       | 54,2       | 41 / 41                  | 94,4                                       |
| ARY5.6.4  | 390                                      | 360            | 425  | 300                      | 1225                     | 1140     | 5000        | 450       | 66,0       | 41 / 41                  | 118,1                                      |
| ARY6.6.4  | 465                                      | 432            | 510  | 360                      | 1225                     | 1340     | 5000        | 550       | 78,9       | 41 / 41                  | 141,7                                      |
| ARY5.6.5  | 485                                      | 450            | 530  | 380                      | 1225                     | 1140     | 6000        | 570       | 83,0       | 41 / 41                  | 146,8                                      |
| ARY6.6.5  | 580                                      | 540            | 635  | 450                      | 1225                     | 1360     | 6000        | 670       | 98,9       | 50 / 50                  | 176,1                                      |
| ARY8.6.5  | 780                                      | 720            | 850  | 600                      | 1225                     | 1790     | 6000        | 900       | 129,5      | 50 / 50                  | 234,8                                      |
| ARY10.6.5 | 970                                      | 900            | 1060 | 750                      | 1225                     | 2270     | 6000        | 1200      | 166,1 (*)  | 41 / 50                  | 293,5                                      |
| ARY12.6.5 | 1160                                     | 1080           | 1274 | 900                      | 1225                     | 2690     | 6000        | 1300      | 197,7 (*)  | 41 / 50                  | 352,2                                      |

(\*) Collettore sul lato lungo (massimo V)